


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# XUFN05323

## plastični optički senzor - difuzni - standardni - 2m - Sn60mm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XU
Ime senzora	XUF
[sn] nazivna osetljivost	0.06 m
Tip završetka	M4 x 0.7, standardni navoj završnog elementa

### Dopunske informacije

Tip elektronskog senzora	Fotoelektrični senzor
Dizajn senzora	Optički
Namena proizvoda	XUDA
Materijal optičkog kabla	PMMA
Materijal oklopa	PE
Sistem detekcije	Difuzno
Upotreba optičkog kabla	Pozicioniranje
Dužina optičkog kabla	2 m
Spoljašnji prečnik	2,2 mm
Minimalni radijus savijanja	25 mm
Tip navoja	M6 x 0.75
Jezgro optičkog kabla	1 x Ø 1 mm + 16 x Ø 0.265 mm
Masa proizvoda	0,06 kg

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Otpornost na vibracije	+/- 1.5 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 11 milisekundi) u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite	IP64 conforming to IEC 60529 IP641 conforming to NF C 20-010

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	46 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	13,5 cm
Pakovanje 1 dužina	13,5 cm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------