

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XUFN12301

plastični optički senzor - thru-beam - opšta
upotreba - stand. - 2m - Sn200mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XU
Ime senzora	XUF
[sn] nazivna osetljivost	0.2 M 0.2 M XUFZ02 1.5 m XUFZ01
Tip završetka	M2.6 x 0.45, standard thread end fitting

Dopunske informacije

Tip elektronskog senzora	Fotoelektrični senzor
Dizajn senzora	Optički
Namena proizvoda	XUDA
Materijal optičkog kabla	PMMA
Materijal oklopa	PE
Sistem detekcije	Thru beam
Upotreba optičkog kabla	Opšta upotreba
Dužina optičkog kabla	2 m
Spoljašnji prečnik	2,2 mm
Minimalni radijus savijanja	25 mm
Tip navoja	M4 x 0.7
Jezgro optičkog kabla	1 x Ø 1 mm
Masa proizvoda	0,03 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Otpornost na vibracije	+/- 1.5 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 11 milisekundi) u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite	IP64 conforming to IEC 60529 IP641 conforming to NF C 20-010

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	44 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	13,5 cm
Pakovanje 1 dužina	13,5 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------