

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XUK8ARCTL2

fotoelektrični senzor - XUK - BGS - Sn 0.7m -
24..240 V AC/DC - kabl 2m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Opšta upotreba monomodni
Tip elektronskog senzora	Fotoelektrični senzor
Ime senzora	XUK
Dizajn senzora	Kompaktni 50 x 50
Sistem detekcije	Difuzno sa prigušenjem pozadine
Materijal	Plastika
Tip izlaznog signala	Digitalni
Tip kola napajanja	AC/DC
Tehnika ožičenja	5-žični
Funkcija digitalnog izlaza	1 C/O
Električna veza	Cable
Dužina kabla	2 m
Specifične primene proizvoda	-
Emisija	Infrared diffuse with background suppression
[sn] nazivna osetljivost	0,75 m difuzno sa prigušenjem pozadine

Dopunske informacije

Materijal kućišta	PBT
Materijal sočiva	PMMA
Maksimalna udaljenost	0,75 m difuzno sa prigušenjem pozadine
Priključak na vozilu	Releji
Sastav kabla	5 x 0.34 mm ²
Materijal izolacije žice	PVC
Spoljašnji prečnik kabla	6 mm
Statusne led lampice	1 LED (green) for supply on 1 LED (yellow) for output state
[us] nazivni napon	24...240 V AC/DC
Granice napona	20...264 V AC 20...264 V DC
Preklopna moć u ma	3 A (cos φ = 1 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V)
Frekvencija preklapanja	≤ 20 Hz
Maksimalni pad napona	<1.5 V (closed state)
Potrošnja struje	≤ 35 mA no-load
Maksimalna potrošnja u w	2 W AC
Maksimalno kašnjenje prvog uključanja	60 milisekundi
Maksimalno kašnjenje odgovora	25 milisekundi
Maksimalno kašnjenje oporavka	25 milisekundi
Podešavanje	Samoučenje
Električna trajnost	500000 cycles, cos f = 1, operating rate <60 cyc/mn at 250 V
Dubina	50 mm
Visina	50 mm

Širina	18 mm
Masa proizvoda	0,15 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE Ecolab
Temperatura okoline za rad	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-30...70 °C
Otpornost na vibracije	7 gn (f = 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60947-5-2
Ip stepen zaštite	IP65 double insulation conforming to IEC 60529

Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,181 kg
Pakovanje 1 visina	0,400 dm
Pakovanje 1 širina	0,950 dm
Pakovanje 1 dužina	1,320 dm

Offer Sustainability

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------