

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XUYFA983005COS

fotoelektrični senzor - XUY - viljuškasti - etikete
- 5X60mm - 12..24VDC - M8



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XU
Ime serije	Aplikacija
Tip elektronskog senzora	Fotoelektrični senzor
Ime senzora	XUY
Dizajn senzora	Viljuškasti
Sistem detekcije	Thru beam
Emisija	Infracrvena, stalna
Širina prolaza	5 mm
Dubina prolaza	60 mm
Materijal	Metal
Tip kola napajanja	DC
Tehnika ožičenja	4-žični
Tip digitalnog izlaza	PNP i NPN
Funkcija digitalnog izlaza	1 NO ili 1 NC podesivo
Električna veza	1 male connector M8, 4 pins
Specifične primene proizvoda	Serije pakovanja
[sn] nazivna osetljivost	5 mm

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Anodička oksidacija aluminijuma
Tip izlaznog signala	Digitalni
Tip izlaza	Tranzistorski
Statusne led lampice	Objekat nije prisutan: 1 LED (zelena) Adjustment mode and keypad locking: 1 LED (red)
[us] nazivni napon	12...24 V DC with reverse polarity protection
Granice napona	10...30 V DC
Preklopna moć u ma	100 mA (overload and short-circuit protection)
Frekvencija preklapanja	10 kHz
Maksimalni pad napona	<2 V (closed state)
Potrošnja struje	40 mA no-load
Vreme odziva	50 mikrosekundi
Masa proizvoda	0,07 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CULus CE
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-30...80 °C
Imunost na osvetljene prostorije	3000 Lux incandescent bulb 3000 lux natural light
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	69 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	7,3 cm
Pakovanje 1 dužina	13 cm
Pakovanje 2 težina	593 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------