

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

XVBC4B6

plavi trepćući blok 48VDC 10W + opcije



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVB Universal
Tip proizvoda ili komponente	Svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	Svetleća jedinica
Tip signalizacije	Treperenje
Prečnik za montiranje	70 mm
Ime komponente	XVBC
Materijal	Polikarbonat
Svetlosni izvor	Sijalica nije uključena, plava
Tip sijalice	Incandescent with BA 15d base Zaštićena LED lampica Inkandescentna
[us] nazivni napon	24 V AC 24...48 V DC

Dopunske informacije

Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
Maksimalna snaga disipacije u w	7 W
Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm ² with cable end
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60947-1 4 kV
Frekvencija treptanja	1 Hz
Cad ukupna širina	70 mm
Cad ukupna visina	63 mm
Cad ukupna dubina	70 mm
Masa proizvoda	0,16 kg

Okruženje

Stepen zaprljanosti	2
Sertifikacija proizvoda	CSA C22-2 No 14 GOST CCC UL 508
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad	-25...50 °C: inkandescentna -25...50 °C: LED lampica
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I on support tube conforming to IEC 61140 Class II on base unit conforming to IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529 IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	150 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9,3 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------