

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVBC6B3

Ø 70 mm svetleća jedinica - trepćuća - zelena - IP65 - 24 V



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVB Universal
Tip proizvoda ili komponente	Svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	Svetleća jedinica
Tip signalizacije	Treperenje
Prečnik za montiranje	70 mm
Ime komponente	XVBC
Materijal	Polikarbonat
Svetlosni izvor	Integral flash discharge tube, green
Tip sijalice	Flash discharge tube
[us] nazivni napon	24 V AC/DC
Energija bljeska	5 J

### Dopunske informacije

Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> with cable end
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
Potrošnja struje	< 350 mA DC < 550 mA AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60947-1 4 kV
Frekvencija treptanja	1 Hz
Cad ukupna širina	70 mm
Cad ukupna visina	157 mm
Cad ukupna dubina	70 mm
Masa proizvoda	0,295 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL 508 CSA C22-2 No 14 CCC GOST
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I on support tube conforming to IEC 61140 Class II on base unit conforming to IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529 IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	298,000 g
Pakovanje 1 visina	8,200 cm
Pakovanje 1 širina	8,200 cm
Pakovanje 1 dužina	19,200 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------