

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVBC6B5

narandžasti trepćući blok 5J 24 AC/DC



### Osnovne informacije

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa proizvoda                       | Harmony XVB Universal                 |
| Tip proizvoda ili komponente          | Svetleća kolona                       |
| Tip baze svetleće kolone ili semafora | Svetleća jedinica                     |
| Tip signalizacije                     | Treperenje                            |
| Prečnik za montiranje                 | 70 mm                                 |
| Ime komponente                        | XVBC                                  |
| Materijal                             | Polikarbonat                          |
| Svetlosni izvor                       | Integral flash discharge tube, orange |
| Tip sijalice                          | Flash discharge tube                  |
| [us] nazivni napon                    | 24 V AC/DC                            |
| Energija bljeska                      | 5 J                                   |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Način spajanja                          | Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica                     |
| Povezivanje - priključci                | Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> with cable end |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V conforming to IEC 60947-1                                  |
| Nazivno ograničenje napona              | 0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1                        |
| Potrošnja struje                        | < 350 mA DC<br>< 550 mA AC                                       |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV IEC 60947-1                                                 |
| Frekvencija treptanja                   | 1 Hz                                                             |
| Cad ukupna širina                       | 70 mm                                                            |
| Cad ukupna visina                       | 157 mm                                                           |
| Cad ukupna dubina                       | 70 mm                                                            |
| Masa proizvoda                          | 0,295 kg                                                         |

### Okruženje

|                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda                | CSA C22-2 No 14<br>CCC<br>GOST<br>UL 508                                                         |
| Standardi                              | EN/IEC 60947-5-1                                                                                 |
| Tretman zaštite                        | TC                                                                                               |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                                                                      |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class I on support tube conforming to IEC 61140<br>Class II on base unit conforming to IEC 61140 |
| Ip stepen zaštite                      | IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529<br>IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529    |
| Nema stepen zaštite                    | NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)                                                            |

### Pakovanje

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pakovanje 1 težina | 298,000 g |
| Pakovanje 1 visina | 8,200 cm  |
| Pakovanje 1 širina | 8,200 cm  |
| Pakovanje 1 dužina | 19,200 cm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|