

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVBL0B8

Ø 70 mm svetlosna kolona - trajno osvetljenje -  
žuta - IP65 - 24 V



### Osnovne informacije

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony XVB Universal                                              |
| Tip proizvoda ili komponente | Kompletni svetleći element                                         |
| Tip svetlosne jedinice       | Baza direktnom ili montažom na cev<br>Svetleća jedinica            |
| Tip signalizacije            | Trajna                                                             |
| Prečnik za montiranje        | 70 mm                                                              |
| Ime komponente               | XVBL                                                               |
| Materijal                    | Staklo ojačano poliamidom: bazi<br>Polikarbonat: svetleća jedinica |
| Svetlosni izvor              | Integral LED, yellow                                               |
| Tip sijalice                 | Zaštićena LED lampica                                              |
| [us] nazivni napon           | 24 V AC/DC                                                         |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Povezivanje - priključci                | Screw clamp terminals, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V conforming to IEC 60947-1                                        |
| Nazivno ograničenje napona              | 0.85...1.1 $U_n$ conforming to IEC 60947-5-1                           |
| Potrošnja struje                        | $< 47 \text{ mA AC/DC}$                                                |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV IEC 60947-1                                                       |
| Cad ukupna širina                       | 70 mm                                                                  |
| Cad ukupna visina                       | 139 mm                                                                 |
| Cad ukupna dubina                       | 70 mm                                                                  |
| Opis priključaka iso n°1                | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                               |
| Masa proizvoda                          | 0,27 kg                                                                |

### Okruženje

|                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stepen zaprljanosti                    | 2                                                                                                |
| Sertifikacija proizvoda                | GOST<br>UL 508<br>CSA C22-2 No 14<br>CCC                                                         |
| Standardi                              | EN/IEC 60947-5-1                                                                                 |
| Tretman zaštite                        | TC                                                                                               |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                                                                      |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class I on support tube conforming to IEC 61140<br>Class II on base unit conforming to IEC 61140 |
| Ip stepen zaštite                      | IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529<br>IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529    |
| Nema stepen zaštite                    | NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)                                                            |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 260 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 8 cm     |
| Pakovanje 1 širina          | 8 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 14,5 cm  |
| Pakovanje 2 težina          | 3,569 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|