

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

XVBL6M5

narandžasti svetlosni blok 5J, 230V AC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVB Universal
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni svetleći element
Tip svetlosne jedinice	Baza direktnom ili montažom na cev Svetleća jedinica
Tip signalizacije	Treperenje
Prečnik za montiranje	70 mm
Ime komponente	XVBL
Materijal	Staklo ojačano poliamidom: bazi Polikarbonat: svetleća jedinica
Svetlosni izvor	Integral flash discharge tube, orange
Tip sijalice	Flash discharge tube
[us] nazivni napon	230 V AC

Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm ² with cable end
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
Potrošnja struje	< 105 mA AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV IEC 60947-1
Energija bljeska	5 J
Frekvencija treptanja	1 Hz
Cad ukupna širina	70 mm
Cad ukupna visina	232 mm
Cad ukupna dubina	70 mm
Opis priključaka iso n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Masa proizvoda	0,435 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL 508 CCC CSA C22-2 No 14 GOST
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I on support tube conforming to IEC 61140 Class II on base unit conforming to IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529 IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	434 g
Pakovanje 1 visina	7,8 cm
Pakovanje 1 širina	25,8 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm
Pakovanje 2 težina	5,591 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------