

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# XVBL6M8

## žuti trepćući svetlosni blok 5J, 230V AC



### Osnovne informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda              | Harmony XVB Universal  |
| Tip proizvoda ili komponente | Kompletni svetleći element   |
| Tip svetlosne jedinice       | Baza direktnom ili montažom na cev<br>Svetleća jedinica            |
| Tip signalizacije            | Treperenje   |
| Prečnik za montiranje        | 70 mm  |
| Ime komponente               | XVBL   |
| Materijal                    | Staklo ojačano poliamidom: bazi<br>Polikarbonat: svetleća jedinica |
| Svetlosni izvor              | Integrirana svetiljka za snažni bljesak, žuta                      |
| Tip sijalice                 | Flash discharge tube   |
| [us] nazivni napon           | 230 V AC   |

### Dopunske informacije

|   |  |
|---|--|
| Povezivanje - priključci                | Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> with cable end |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V conforming to IEC 60947-1                                  |
| Nazivno ograničenje napona              | 0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1                        |
| Potrošnja struje                        | < 105 mA AC  |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV IEC 60947-1   |
| Energija bljeska                        | 5 J  |
| Frekvencija treptanja                   | 1 Hz   |
| Cad ukupna širina                       | 70 mm  |
| Cad ukupna visina                       | 232 mm   |
| Cad ukupna dubina                       | 70 mm  |
| Opis priključaka iso n°1                | (GND)GROUND<br>(COM-1)PW   |
| Masa proizvoda                          | 0,435 kg   |

### Okruženje

|  |  |
|--|--|
| Sertifikacija proizvoda                | UL 508<br>GOST<br>CSA C22-2 No 14<br>CCC   |
| Standardi                              | EN/IEC 60947-5-1   |
| Tretman zaštite                        | TC   |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C  |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class I on support tube conforming to IEC 61140<br>Class II on base unit conforming to IEC 61140 |
| Ip stepen zaštite                      | IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529<br>IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529    |
| Nema stepen zaštite                    | NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)  |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 435 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 25,2 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 8 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 8 cm    |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|