

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

XVBL8M8 žuti svetlosni blok 24 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVB Universal
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni svetleći element
Tip svetlosne jedinice	Baza direktnom ili montažom na cev Svetleća jedinica
Tip signalizacije	Treperenje
Prečnik za montiranje	70 mm
Ime komponente	XVBL
Materijal	Staklo ojačano poliamidom: bazi Polikarbonat: svetleća jedinica
Svetlosni izvor	Integrisana svetiljka za snažni bljesak, žuta
Tip sijalice	Flash discharge tube
[us] nazivni napon	230 V AC

Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 U_n conforming to IEC 60947-5-1
Potrošnja struje	$< 280 \text{ mA AC}$
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV IEC 60947-1
Energija bljeska	10 J
Frekvencija treptanja	1 Hz
Cad ukupna širina	70 mm
Cad ukupna visina	232 mm
Cad ukupna dubina	70 mm
Opis priključaka iso n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Masa proizvoda	0,46 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CCC GOST CSA C22-2 No 14 UL 508
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I on support tube conforming to IEC 61140 Class II on base unit conforming to IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529 IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	460 g
Pakovanje 1 visina	25,2 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------