

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVC1B2HK

svetlosna kolona 100 mm 24V sirena-stalno/
treptuće LED svetlo-narandžasta/crvena



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVC1
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	2 svetleće jedinice
Zvučni signal	Sirena
Prečnik za montiranje	100 mm
Ime komponente	XVC
Svetlosni izvor	LED trajna ili treperenje crvena LED trajna ili treperenje narandžasta
[us] nazivni napon	24 V
Tip kola napajanja	DC
Nivo buke	0...102 dB (stalni ili isprekidani ton) pri 1 m

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: svetleća jedinica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi PBT + ABS (UL94-V0): gornji poklopac
Montaža proizvoda	Na bazi
Poprečni presek kablova	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 18 AWG 22
Dužina kablova	500 mm
Označavanje	CE
[uimp] nazivni napon impulsa	0,8 kV
Struja potrošnje	550 mA
Frekvencija treptanja	0,7...3 Hz
Masa proizvoda	1,78 kg
Visina	371 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4
Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class II conforming to EN/IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa EN/IEC 60529

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2,66 kg
--------------------	---------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------