


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVC1M5K

100mm svetlosna kolona CNZPB montaža na bazu 100-240VAC



### Osnovne informacije

|                                       |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                       | Harmony XVC1                                                                                                                                                                           |
| Tip proizvoda ili komponente          | Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona                                                                                                                                            |
| Tip baze svetleće kolone ili semafora | 5 svetlećih jedinica                                                                                                                                                                   |
| Zvučni signal                         | Bez                                                                                                                                                                                    |
| Prečnik za montiranje                 | 100 mm                                                                                                                                                                                 |
| Ime komponente                        | XVC                                                                                                                                                                                    |
| Svetlosni izvor                       | LED trajna ili treperenje crvena<br>LED trajna ili treperenje narandžasta<br>LED trajna ili treperenje zelena<br>LED trajna ili treperenje plava<br>LED trajna ili treperenje prozirna |
| [us] nazivni napon                    | 100...240 V                                                                                                                                                                            |
| Tip kola napajanja                    | AC                                                                                                                                                                                     |

### Dopunske informacije

|                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal                                    | Polikarbonat: svetleća jedinica<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi<br>PBT + ABS (UL94-V0): gornji poklopac |
| Montaža proizvoda                            | Na bazi                                                                                                             |
| Poprečni presek kablova                      | 0,33 Mm <sup>2</sup><br>0,83 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Awg mera (američki standard za prečnik žice) | AWG 18<br>AWG 22                                                                                                    |
| Dužina kablova                               | 500 mm                                                                                                              |
| Označavanje                                  | CE                                                                                                                  |
| [uimp] nazivni napon impulsa                 | 4 kV                                                                                                                |
| Struja potrošnje                             | 270 mA                                                                                                              |
| Frekvencija treptanja                        | 0,7...3 Hz                                                                                                          |
| Masa proizvoda                               | 1,8 kg                                                                                                              |
| Visina                                       | 528 mm                                                                                                              |

### Okruženje

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Standardi                              | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Sertifikacija proizvoda                | UL                                 |
| Tretman zaštite                        | TC                                 |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -35...70 °C                        |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -30...50 °C                        |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class I conforming to EN/IEC 61140 |
| Ip stepen zaštite                      | IP54 u skladu sa EN/IEC 60529      |

### Pakovanje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Pakovanje 1 težina | 2,55 kg |
|--------------------|---------|

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|