

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVC4B25S

40mm svetlosna kolona CN na dršci - zujalica,  
trepćuća



### Osnovne informacije

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                       | Harmony XVC4                                                              |
| Tip proizvoda ili komponente          | Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona                               |
| Tip baze svetleće kolone ili semafora | 2 svetleće jedinice                                                       |
| Zvučni signal                         | Zujalica                                                                  |
| Prečnik za montiranje                 | 40 mm                                                                     |
| Ime komponente                        | XVC                                                                       |
| Kratko ime uređaja                    | XVC                                                                       |
| Svetlosni izvor                       | LED trajna ili treperenje crvena<br>LED trajna ili treperenje narandžasta |
| Tip kola napajanja                    | AC/DC                                                                     |
| Nivo buke                             | 70...85 dB (stalni ili isprekidani ton) pri 1 m                           |

### Dopunske informacije

|                                              |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal                                    | Polikarbonat: svetleća jedinica<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi<br>PBT + ABS (UL94HB): gornji poklopac<br>SGP (hromiran): cevasti nosač |
| Lokacija za montiranje                       | Na cevastom nosaču, 17 mm                                                                                                                           |
| Montaža proizvoda                            | Na cevnom nosaču, 17 mm                                                                                                                             |
| [us] nazivni napon                           | 24 V                                                                                                                                                |
| [us] nazivni napon                           | 24 V                                                                                                                                                |
| Poprečni presek kabla                        | 0,33 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                |
| Awg mera (američki standard za prečnik žice) | AWG 22                                                                                                                                              |
| Dužina kabla                                 | 900 mm                                                                                                                                              |
| Označavanje                                  | CE                                                                                                                                                  |
| [uimp] nazivni napon impulsa                 | 0,8 kV                                                                                                                                              |
| Struja potrošnje                             | 90 mA                                                                                                                                               |
| Frekvencija osnovnog harmonika               | 2,23 kHz                                                                                                                                            |
| Frekvencija treptanja                        | 1 Hz                                                                                                                                                |
| Masa proizvoda                               | 0,62 kg                                                                                                                                             |
| Visina                                       | 559,5 mm                                                                                                                                            |

### Okruženje

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Standardi                              | EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-3                             |
| Sertifikacija proizvoda                | UL                                                               |
| Tretman zaštite                        | TC                                                               |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -35...70 °C                                                      |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -10...50 °C                                                      |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class I conforming to EN/IEC 61140                               |
| Kategorija prenapona                   | Klasa I u skladu sa EN/IEC 61140                                 |
| Ip stepen zaštite                      | IP23 instalaciji na vertikalnu površinu u skladu sa EN/IEC 60529 |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,620 kg |
|--------------------|----------|

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|