

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVC4B3

40mm svetlosna kolona CNZ na dršci



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVC4
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	3 svetleće jedinice
Zvučni signal	Bez
Prečnik za montiranje	40 mm
Ime komponente	XVC
Kratko ime uređaja	XVC
Svetlosni izvor	LED steady red LED trajna narandžasta LED steady green
Tip kola napajanja	AC/DC

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: svetleća jedinica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi PBT + ABS (UL94HB): gornji poklopac SGP (hromiran): cevasti nosač
Lokacija za montiranje	Na cevastom nosaču, 17 mm
Montaža proizvoda	Na cevnom nosaču, 17 mm
[us] nazivni napon	24 V
[us] nazivni napon	24 V
Poprečni presek kabla	0,33 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 22
Dužina kabla	600 mm
Označavanje	CE
[uimp] nazivni napon impulsa	0,8 kV
Struja potrošnje	75 mA
Frekvencija treptanja	1 Hz
Masa proizvoda	0,54 kg
Visina	473,5 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2
Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I conforming to EN/IEC 61140
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa EN/IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP23 instalaciji na vertikalnu površinu u skladu sa EN/IEC 60529

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,540 kg
Pakovanje 1 visina	0,680 dm
Pakovanje 1 širina	0,680 dm
Pakovanje 1 dužina	7,520 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------