

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# XVC4M1

## 40mm svetlosna kolona crvena - na dršci 100-240VAC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVC4
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	1 svetleća jedinica
Zvučni signal	Bez
Prečnik za montiranje	40 mm
Ime komponente	XVC
Kratko ime uređaja	XVC
Svetlosni izvor	LED steady red
Tip kola napajanja	AC

### Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: svetleća jedinica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi PBT + ABS (UL94-V0): gornji poklopac SGP (hromiran): cevasti nosač
Lokacija za montiranje	Na cevastom nosaču, 17 mm
Montaža proizvoda	Na cevnom nosaču, 17 mm
[us] nazivni napon	100...240 V
[us] nazivni napon	100...240 V
Poprečni presek kabla	0,33 Mm <sup>2</sup> 0,83 mm <sup>2</sup>
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 22 AWG 18
Dužina kabla	450 mm
Označavanje	CE
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
Struja potrošnje	30 mA
Masa proizvoda	0,72 kg
Visina	567,2 mm

### Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I conforming to EN/IEC 61140
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa EN/IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP23 instalaciji na vertikalnu površinu u skladu sa EN/IEC 60529

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,956 kg
Pakovanje 1 visina	0,680 dm
Pakovanje 1 širina	0,680 dm
Pakovanje 1 dužina	7,520 dm

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------