

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVC6B4

### 60mm svetlosna kolona CNZP na dršci



#### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVC6
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	4 svetleće jedinice
Zvučni signal	Bez
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVC
Svetlosni izvor	LED steady red LED trajna narandžasta LED steady green LED steady blue
[us] nazivni napon	24 V
Tip kola napajanja	AC/DC

#### Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: svetleća jedinica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi PBT + ABS (UL94HB): gornji poklopac STK (chromium-plated): support tube
Montaža proizvoda	Na cevnom nosaču, 22 mm
Poprečni presek kabla	0,33 mm <sup>2</sup>
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 22
Dužina kabla	600 mm
Označavanje	CE
[uimp] nazivni napon impulsa	0,8 kV
Struja potrošnje	100 mA
Frekvencija treptanja	1 Hz
Masa proizvoda	0,82 kg
Visina	548,3 mm

#### Okruženje

Standardi	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-2
Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I conforming to EN/IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP23 instalaciji na vertikalnu površinu u skladu sa EN/IEC 60529

#### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,112 kg
--------------------	----------

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------