

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVC6B55SK

60mm svetlosna kolona CNZPB montaža na bazu zujalica, trepćuća



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVC6
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	5 svetlećih jedinica
Zvučni signal	Zujalica
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVC
Svetlosni izvor	LED trajna ili treperenje crvena LED trajna ili treperenje narandžasta LED trajna ili treperenje zelena LED trajna ili treperenje plava LED trajna ili treperenje prozirna
[us] nazivni napon	24 V
Tip kola napajanja	AC/DC
Nivo buke	70...85 dB (stalni ili isprekidani ton) pri 1 m

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: svetleća jedinica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi PBT + ABS (UL94HB): gornji poklopac
Montaža proizvoda	Na bazi
Poprečni presek kabla	0,33 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 22
Dužina kabla	850 mm
Označavanje	CE
[uimp] nazivni napon impulsa	0,8 kV
Struja potrošnje	165 mA
Frekvencija osnovnog harmonika	2,23 kHz
Frekvencija treptanja	1 Hz
Masa proizvoda	0,4 kg
Visina	280,8 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class II conforming to EN/IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP54 instalaciji na ravnu površinu u skladu sa EN/IEC 60529

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,604 kg
Pakovanje 1 visina	0,860 dm
Pakovanje 1 širina	0,850 dm
Pakovanje 1 dužina	5,500 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------