

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVC6B5K

60mm svetlosna kolona CNZPB montaža na bazu



### Osnovne informacije

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                       | Harmony XVC6                                                                                           |
| Tip proizvoda ili komponente          | Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona                                                            |
| Tip baze svetleće kolone ili semafora | 5 svetlećih jedinica                                                                                   |
| Zvučni signal                         | Bez                                                                                                    |
| Prečnik za montiranje                 | 60 mm                                                                                                  |
| Ime komponente                        | XVC                                                                                                    |
| Svetlosni izvor                       | LED steady red<br>LED trajna narandžasta<br>LED steady green<br>LED steady blue<br>LED trajna prozirna |
| [us] nazivni napon                    | 24 V                                                                                                   |
| Tip kola napajanja                    | AC/DC                                                                                                  |

### Dopunske informacije

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal                                    | Polikarbonat: svetleća jedinica<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi<br>PBT + ABS (UL94HB): gornji poklopac |
| Montaža proizvoda                            | Na bazi                                                                                                            |
| Poprečni presek kabla                        | 0,33 mm <sup>2</sup>                                                                                               |
| Awg mera (američki standard za prečnik žice) | AWG 22                                                                                                             |
| Dužina kabla                                 | 850 mm                                                                                                             |
| Označavanje                                  | CE                                                                                                                 |
| [uimp] nazivni napon impulsa                 | 0,8 kV                                                                                                             |
| Struja potrošnje                             | 125 mA                                                                                                             |
| Frekvencija treptanja                        | 1 Hz                                                                                                               |
| Masa proizvoda                               | 0,4 kg                                                                                                             |
| Visina                                       | 280,8 mm                                                                                                           |

### Okruženje

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Standardi                              | EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-4<br>EN/IEC 61000-6-3    |
| Sertifikacija proizvoda                | UL                                                          |
| Tretman zaštite                        | TC                                                          |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -35...70 °C                                                 |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -10...50 °C                                                 |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class II conforming to EN/IEC 61140                         |
| Ip stepen zaštite                      | IP54 instalaciji na ravnu površinu u skladu sa EN/IEC 60529 |

### Pakovanje

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Pakovanje 1 težina | 562 g |
|--------------------|-------|

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|