

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVC6M1K

60mm svetlosna kolona C montaža na bazu  
100-240VAC



### Osnovne informacije

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                       | Harmony XVC6                                |
| Tip proizvoda ili komponente          | Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona |
| Tip baze svetleće kolone ili semafora | 1 svetleća jedinica                         |
| Zvučni signal                         | Bez                                         |
| Prečnik za montiranje                 | 60 mm                                       |
| Ime komponente                        | XVC                                         |
| Svetlosni izvor                       | LED steady red                              |
| [us] nazivni napon                    | 100...240 V                                 |
| Tip kola napajanja                    | AC                                          |

### Dopunske informacije

|                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal                                    | Polikarbonat: svetleća jedinica<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi<br>PBT + ABS (UL94-V0): gornji poklopac |
| Montaža proizvoda                            | Na bazi                                                                                                             |
| Poprečni presek kablova                      | 0,33 Mm <sup>2</sup><br>0,83 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Awg mera (američki standard za prečnik žice) | AWG 18<br>AWG 22                                                                                                    |
| Dužina kablova                               | 850 Mm<br>750 mm                                                                                                    |
| Označavanje                                  | CE                                                                                                                  |
| [uimp] nazivni napon impulsa                 | 4 kV                                                                                                                |
| Struja potrošnje                             | 35 mA                                                                                                               |
| Masa proizvoda                               | 0,44 kg                                                                                                             |
| Visina                                       | 232 mm                                                                                                              |

### Okruženje

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Standardi                              | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1                          |
| Sertifikacija proizvoda                | UL                                                          |
| Tretman zaštite                        | TC                                                          |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -35...70 °C                                                 |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -10...50 °C                                                 |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class I conforming to EN/IEC 61140                          |
| Ip stepen zaštite                      | IP54 instalaciji na ravnu površinu u skladu sa EN/IEC 60529 |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,632 kg |
|--------------------|----------|

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|