

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVC6M55S

60mm svetlosna kolona CNZPB na dršci
zujalica, trepćuća 100-240VAC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVC6
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	5 svetlećih jedinica
Zvučni signal	Zujalica
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVC
Svetlosni izvor	LED trajna ili treperenje crvena LED trajna ili treperenje narandžasta LED trajna ili treperenje zelena LED trajna ili treperenje plava LED trajna ili treperenje prozirna
[us] nazivni napon	100...240 V
Tip kola napajanja	AC
Nivo buke	70...85 dB (stalni ili isprekidani ton) pri 1 m

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: svetleća jedinica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi PBT + ABS (UL94-V0): gornji poklopac
Montaža proizvoda	Na cevnom nosaču, 22 mm
Poprečni presek kabla	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 18 AWG 22
Dužina kabla	450 mm
Označavanje	CE
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
Struja potrošnje	115 mA
Frekvencija osnovnog harmonika	2,23 kHz
Frekvencija treptanja	1 Hz
Masa proizvoda	1,23 kg
Visina	759,8 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I conforming to EN/IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP23 instalaciji na vertikalnu površinu u skladu sa EN/IEC 60529

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,517 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------