

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

XVDLS34 minijaturni svetlosni blok 250V 5W



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVD Optimum
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni minijaturni signalni element
Tip svetlosne jedinice	Base unit direct fixing Svetleća jedinica
Tip signalizacije	Trajna
Prečnik za montiranje	45 mm
Ime komponente	XVDLS
Materijal	Staklo ojačano poliamidom: bazi Polikarbonat: svetleća jedinica
Svetlosni izvor	Sijalica nije uključena, crvena
Tip sijalice	Incandescent with BA 15d base
[us] nazivni napon	<= 230 V
Maksimalna snaga disipacije u w	5 W

Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm ² with cable end
Kablovski uvod	1 entry tapped for Pg 7
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV IEC 60947-1
Cad ukupna širina	45 mm
Cad ukupna visina	104 mm
Cad ukupna dubina	45 mm
Opis priključaka iso n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Masa proizvoda	0,08 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	101 g
Pakovanje 1 visina	5,6 cm
Pakovanje 1 širina	5,6 cm
Pakovanje 1 dužina	11,2 cm
Pakovanje 2 težina	1,405 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------