

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVDLS6B3

Ø 45 mm svetlosna kolona - trepćuća - zelena -
IP40 - 24 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVD Optimum
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni minijaturni signalni element
Tip svetlosne jedinice	Base unit direct fixing Svetleća jedinica
Tip signalizacije	Treperenje
Prečnik za montiranje	45 mm
Ime komponente	XVDLS
Materijal	Staklo ojačano poliamidom: bazi Polikarbonat: svetleća jedinica
Svetlosni izvor	Integral flash discharge tube, green
Tip sijalice	Flash discharge tube
[us] nazivni napon	24 V AC/DC

Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm ² with cable end
Kablovski uvod	1 entry tapped for Pg 7
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 60947-1
Potrošnja struje	< 145 mA DC < 90 mA AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV IEC 60947-1
Energija bljeska	1 J
Cad ukupna širina	45 mm
Cad ukupna visina	104 mm
Cad ukupna dubina	45 mm
Opis priključaka iso n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Masa proizvoda	0,085 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA UL
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	110 g
Pakovanje 1 visina	11 cm
Pakovanje 1 širina	5,6 cm
Pakovanje 1 dužina	5,6 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------