

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVEL6M4

Ø 70 mm svetlosna kolona - trepćuća - crvena -
do IP42 - 230..240 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVE Optimum
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni svetleći signalni element
Tip svetlosne jedinice	1 base unit 1 illuminated unit 1 screw fixing cover 1 short fixing base
Tip signalizacije	Treperenje
Ime komponente	XVE
Svetlosni izvor	Integral flash discharge tube, red
Tip sijalice	Flash discharge tube
[us] nazivni napon	230...240 V AC

Dopunske informacije

Prečnik za montiranje	70 mm
Energija bljeska	1 J
Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm ² with cable end
Označavanje	CE
Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja	0,16 A
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
Potrošnja struje	< 25 mA
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV IEC 60947-1
Frekvencija treptanja	1 Hz
Cad ukupna širina	70 mm
Cad ukupna visina	129 mm
Cad ukupna dubina	70 mm
Opis priključaka iso n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Masa proizvoda	0,27 kg

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda	CCC UL CSA
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I aluminium tube mounting conforming to IEC 61140 Class I plastic tube mounting conforming to IEC 61140
Tretman zaštite	TC
Ip stepen zaštite	IP40 any position except vertical position conforming to IEC 60529 IP42 vertical position conforming to IEC 60529

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	242 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	14,5 cm
Pakovanje 2 težina	2,739 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------