

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVGB3S

Svetlosna kolona - RAG - 24V - LED - Sa
zujalicom - Ugradnja cevi sa L nosačem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVG
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	3 svetleće jedinice
Materijal	PC (UL94 V-2): sijalica ABS (UL94HB): tube body Aluminijum: cev
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVG
Montaža uređaja	Tube with L bracket
Svetlosni izvor	LED trajna crvena LED trajna zelena LED trajna amber
Boja svetlosnog bloka	Crvena/narandžasta/zelena
Tip baze svetleće kolone	Baza sa integrisanom zujalicom

Dopunske informacije

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Poprečni presek kabla	0,33 mm ²
Tip digitalnog izlaza	PNP i NPN
[uimp] nazivni napon impulsa	0,5 kV
Struja potrošnje	180 mA
Nivo buke	85 dB
Potrošnja	4,1 W
Frekvencija osnovnog harmonika	2,64 kHz
Masa proizvoda	0,47 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE EAC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	IP23

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	661 g
Pakovanje 1 visina	8,1 cm
Pakovanje 1 širina	14,1 cm
Pakovanje 1 dužina	54,6 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	🔗 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 🔗 EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------