

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVGB3SM

Svetlosna kolona - RAG - 24V - LED - Sa
zujalicom - Ugradnja cevi sa preklopnim
nosačem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVG
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	3 svetleće jedinice
Materijal	PC (UL94 V-2): sijalica ABS (UL94HB): tube body Aluminijum: cev
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVG
Montaža uređaja	Tube mounting with foldable bracket
Svetlosni izvor	LED trajna crvena LED trajna zelena LED trajna amber
Boja svetlosnog bloka	Crvena/narandžasta/zelena
Tip baze svetleće kolone	Baza sa integrisanom zujalicom

Dopunske informacije

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Poprečni presek kabla	0,33 mm ²
Tip digitalnog izlaza	PNP i NPN
[uimp] nazivni napon impulsa	0,5 kV
Struja potrošnje	180 mA
Nivo buke	85 dB
Potrošnja	4,1 W
Frekvencija osnovnog harmonika	2,64 kHz
Masa proizvoda	0,41 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE EAC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	IP40

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	621 g
Pakovanje 1 visina	8,4 cm
Pakovanje 1 širina	13,9 cm
Pakovanje 1 dužina	54,3 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S06

Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	28 kg
Pakovanje 2 visina	73,5 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 visina	80 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------