

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVLA134

signalna lampica Ø8 - IP40 - crvena - LED-
24V - Faston



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVL
Tip proizvoda ili komponente	LED lampica sa crnom osnovom
Ime komponente	XVL
Prečnik za montiranje	8 mm
Svetlosni izvor	Ispupčeni LED
Boja bloka	Crvena
Tip zaštite	Ugrađena sa diodom Integrirani balast otpornik
[us] nazivni napon	24 V
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 IP40 conforming to NF C 20-010

Dopunske informacije

Tip kola napajanja	DC
Povezivanje - priključci	Tag for Faston connectors: 2.8 x 0.5 mm Tag for soldering connectors
Struja potrošnje	18 mA
[ui] nazivni napon izolacije	50 V conforming to IEC 60947-1
Životni vek sijalice	100000 sati
Nazivno ograničenje napona	0.8...1.1 Un
Opis priključaka iso n°1	(X1-X2)PL
Visina	12 mm
Širina	12 mm
Dubina	34 mm
Masa proizvoda	0,003 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa 3 u skladu sa IEC 60536 Class 3 conforming to NF C 20-030

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3 g
Pakovanje 1 visina	1,2 cm
Pakovanje 1 širina	1,2 cm
Pakovanje 1 dužina	4,2 cm
Pakovanje 2 težina	30 g
Pakovanje 3 težina	504 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	📄 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 📄 EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	📄 Da
RoHS regulativa za Kinu	📄 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------