

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVLA314

signalna lampica Ø12 - IP40/IP65 - crvena -
LED sa poklopcem - 5V - stopice



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVL
Tip proizvoda ili komponente	LED lampica sa integrisanom kapicom sočiva
Ime komponente	XVL
Prečnik za montiranje	12 mm
Svetlosni izvor	LED sa poklopcem
Boja bloka	Crvena
Tip zaštite	Integrisani balast otpornik Ugrađena sa diodom
[us] nazivni napon	5 V
Ip stepen zaštite	IP65 (with seal XVLZ912) conforming to IEC 60529 IP65 (with seal XVLZ912) conforming to NF C 20-010 IP40 u skladu sa IEC 60529 IP40 conforming to NF C 20-010

Dopunske informacije

Tip kola napajanja	DC
Povezivanje - priključci	Threaded connector: clamping capacity 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ²
Struja potrošnje	25 mA
[ui] nazivni napon izolacije	50 V conforming to IEC 60947-1
Životni vek sijalice	100000 sati
Nazivno ograničenje napona	0.8...1.1 Un
Opis priključaka iso n°1	(X1-X2)PL
Visina	16 mm
Širina	16 mm
Dubina	51 mm
Masa proizvoda	0,007 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa 3 u skladu sa IEC 60536 Class 3 conforming to NF C 20-030

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	6 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	1,5 cm
Pakovanje 1 dužina	5 cm

Pakovanje 2 težina	74 g
Pakovanje 3 težina	567 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------