

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVLA323

Pilot light, Harmony XVL, plastic, green, 12mm,
covered LED, 12V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVL
Tip proizvoda ili komponente	LED lampica sa integrisanom kapicom sočiva
Ime komponente	XVL
Prečnik za montiranje	12 mm
Svetlosni izvor	LED sa poklopcem
Boja bloka	Zelena
Tip zaštite	Ugrađena sa diodom Integrirani balast otpornik
[us] nazivni napon	12 V
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 (sa zaptivkom XVLZ912) IP65 u skladu sa NF C 20-010 (sa zaptivkom XVLZ912) IP40 u skladu sa IEC 60529 IP40 u skladu sa NF C 20-010

Dopunske informacije

Tip kola napajanja	DC
Povezivanje - priključci	Navojni priključak: kapacitet stezaljke 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ²
Struja potrošnje	18 mA
[ui] nazivni napon izolacije	50 V u skladu sa IEC 60947-1
Životni vek sijalice	100000 sati
Nazivno ograničenje napona	0.8...1.1 Un
Opis priključaka iso n°1	(X1-X2)PL
Visina	16 mm
Širina	16 mm
Dubina	51 mm
Masa proizvoda	0,007 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]CSA
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa 3 u skladu sa IEC 60536 Klasa 3 u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,800 cm
Package 1 Width	4,800 cm
Package 1 Length	6,400 cm
Package 1 Weight	7,000 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	11,000 cm
Package 2 Weight	74,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	892,000 g

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

LED Pilot Light


Dimensions



- (1) Threaded connector
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65