

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

XVMB1R6AGS

svetlosna kolona sa zujalicom + 3 svetleće jedinice - Ø 45 mm - 24 V AC/DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVM
Tip proizvoda ili komponente	Sastavljena i prefabrikovana svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	3 svetleće jedinice
Ime komponente	XVM
Svetlosni izvor	Orange incandescent bulb with BA 15d base steady signalling <5 W Red flash discharge tubeflashing signalling Green incandescent bulb with BA 15d base steady signalling <5 W
Boja svetlosnog bloka	Narandžasta/zelena/crvena (treperenje)
[us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC
Tip baze svetleće kolone	Baza sa integrisanom zujalicom
Način montiranja	Vertikalno

Dopunske informacije

Sastav seta	Aluminijumski cevasti nosač Poklopac Plastična pločica za montažu Baza
Prečnik za montiranje	45 mm
Povezivanje - priključci	Flying leads, clamping capacity: 1 x 0.325 mm ² (AWG 22)
Označavanje	CE
Držač za montažu	Aluminium tube
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
Potrošnja struje	140 mA on flash discharge tube unit AC 98 mA on flash discharge tube unit DC 15 mA on base unit
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60947-1 4 kV
Osvetljenost	650 cd/m ² for incandescent bulb unit
Frekvencija treperenja	0.8 Hz with flash discharge tube unit
Frekvencija osnovnog harmonika	4 kHz
Masa proizvoda	0,463 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP42 vertical position conforming to IEC 60529
Sertifikacija proizvoda	CCC
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Kategorija prenapona	Class I conforming to IEC 60947-1 Class I conforming to IEC 60947-5-1 Klasa I u skladu sa IEC 61140

Tretman zaštite	TC
Nivo buke	0...80 dB at 1 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,463 kg
Pakovanje 1 visina	0,500 dm
Pakovanje 1 širina	0,750 dm
Pakovanje 1 dužina	5,240 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------