

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

XVMB1RAGB

svetlosna kolona bez zujalice, + 4 svetleće
jedinice - Ø 45 mm - 24 V AC/DC



Osnovne informacije

| | |
|---------------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Harmony XVM |
| Tip proizvoda ili komponente | Sastavljena i prefabrikovana svetleća kolona |
| Tip baze svetleće kolone ili semafora | 4 svetleće jedinice |
| Ime komponente | XVM |
| Svetlosni izvor | Orange incandescent bulb with BA 15d base steady signalling <5 W Green incandescent bulb with BA 15d base steady signalling <5 W Red incandescent bulb with BA 15d base steady signalling <5 W Blue incandescent bulb with BA 15d base steady signalling <5 W |
| Boja svetlosnog bloka | Crvena/narandžasta/zelena/plava |
| [us] nazivni napon napajanja | 24 V AC/DC |
| Tip baze svetleće kolone | Baza bez zujalice |
| Način montiranja | Vertikalno |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Sastav seta | Plastična pločica za montažu Aluminijumski cevasti nosač Poklopac Baza |
| Prečnik za montiranje | 45 mm |
| Povezivanje - priključci | Flying leads, clamping capacity: 1 x 0.325 mm ² (AWG 22) |
| Označavanje | CE |
| Držač za montažu | Aluminium tube |
| [ui] nazivni napon izolacije | 250 V conforming to IEC 60947-1 |
| Nazivno ograničenje napona | 0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV IEC 60947-1 |
| Masa proizvoda | 0,486 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP42 vertical position conforming to IEC 60529 |
| Sertifikacija proizvoda | CCC |
| Standardi | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -10...50 °C |
| Kategorija prenapona | Class I conforming to IEC 60947-1 Class I conforming to IEC 60947-5-1 Klasa I u skladu sa IEC 61140 |
| Tretman zaštite | TC |

Pakovanje

| | |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,486 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,500 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,750 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 6,540 dm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|