

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# XVMB2RAGBSSB

## svetlosna kolona sa zujalicom + 4 svetleće jedinice - Ø45mm - 24VAC/DC



### Osnovne informacije

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                       | Harmony XVM  |
| Tip proizvoda ili komponente          | Sastavljena i prefabrikovana svetleća kolona   |
| Tip baze svetleće kolone ili semafora | 4 svetleće jedinice  |
| Ime komponente                        | XVM  |
| Svetlosni izvor                       | Green super bright LED with BA 15d base steady signalling<br>Orange super bright LED with BA 15d base steady signalling<br>Red super bright LED with BA 15d base steady signalling<br>Blue super bright LED with BA 15d base steady signalling |
| Boja svetlosnog bloka                 | Crvena/narandžasta/zelena/plava  |
| [us] nazivni napon napajanja          | 24 V AC/DC   |
| Tip baze svetleće kolone              | Baza sa integrisanom zujalicom   |
| Način montiranja                      | Vertikalno   |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Sastav seta                             | Poklopac<br>Plastična pločica za montažu<br>Baza<br>Aluminijumski cevasti nosač |
| Prečnik za montiranje                   | 45 mm   |
| Povezivanje - priključci                | Flying leads, clamping capacity: 1 x 0.325 mm <sup>2</sup> (AWG 22)             |
| Označavanje                             | CE  |
| Držač za montažu                        | Aluminium tube  |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V conforming to IEC 60947-1   |
| Nazivno ograničenje napona              | 0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1                                       |
| Potrošnja struje                        | 15 mA on base unit<br>43 mA on steady LED unit                                  |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV IEC 60947-1  |
| Frekvencija osnovnog harmonika          | 4 kHz   |
| Masa proizvoda                          | 0,501 kg  |

### Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ip stepen zaštite                   | IP42 vertical position conforming to IEC 60529  |
| Sertifikacija proizvoda             | CCC   |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...70 °C   |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -10...50 °C   |
| Kategorija prenapona                | Class I conforming to IEC 60947-1<br>Class I conforming to IEC 60947-5-1<br>Klasa I u skladu sa IEC 61140 |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Tretman zaštite | TC               |
| Nivo buke       | 0...80 dB at 1 m |

## Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 670 g  |
| Pakovanje 1 visina          | 5,5 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 8,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 67 cm  |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|