

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVMB2RGSSB

svetlosna kolona sa zujalicom + 2 svetleće
jedinice - Ø45mm - 24VAC/DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVM
Tip proizvoda ili komponente	Sastavljena i prefabrikovana svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	2 svetleće jedinice
Ime komponente	XVM
Svetlosni izvor	Green super bright LED with BA 15d base steady signalling Red super bright LED with BA 15d base steady signalling
Boja svetlosnog bloka	Crvena/zelena
[us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC
Tip baze svetleće kolone	Baza sa integrisanom zujalicom
Način montiranja	Vertikalno

Dopunske informacije

Sastav seta	Aluminijumski cevasti nosač Poklopac Plastična pločica za montažu Baza
Prečnik za montiranje	45 mm
Povezivanje - priključci	Flying leads, clamping capacity: 1 x 0.325 mm ² (AWG 22)
Označavanje	CE
Držač za montažu	Aluminium tube
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
Potrošnja struje	15 mA on base unit 43 mA on steady LED unit
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60947-1 4 kV
Frekvencija osnovnog harmonika	4 kHz
Masa proizvoda	0,404 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP42 vertical position conforming to IEC 60529
Sertifikacija proizvoda	CCC
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Kategorija prenapona	Class I conforming to IEC 60947-1 Class I conforming to IEC 60947-5-1 Klasa I u skladu sa IEC 61140
Tretman zaštite	TC
Nivo buke	0...80 dB at 1 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,528 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------