

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVMC33

svetleća jedinica - Ø 45 - zelena - BA 15d - bez  
sijalice - ≤ 230 V AC DC



### Osnovne informacije

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                       | Harmony XVM                                                               |
| Tip proizvoda ili komponente          | Svetleća kolona                                                           |
| Tip baze svetleće kolone ili semafora | Svetleća jedinica                                                         |
| Ime komponente                        | XVM                                                                       |
| Svetlosni izvor                       | Sijalica nije uključena, zelena                                           |
| Tip sijalice                          | Incandescent with BA 15d base<br>Super bright LED<br>Flash discharge tube |
| [us] nazivni napon                    | ≤ 230 V AC/DC                                                             |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prečnik za montiranje                   | 45 mm                                                |
| Način spajanja                          | Za sastavljanje kod korisnika                        |
| Maksimalna snaga disipacije u w         | 5 W                                                  |
| Povezivanje - priključci                | Screw terminals, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Označavanje                             | CE                                                   |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V conforming to IEC 60947-1                      |
| Nazivno ograničenje napona              | 0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1            |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | IEC 60947-1 4 kV                                     |
| Osvetljenost                            | 650 cd/m <sup>2</sup>                                |
| Cad ukupna širina                       | 47 mm                                                |
| Cad ukupna visina                       | 65 mm                                                |
| Cad ukupna dubina                       | 47 mm                                                |
| Masa proizvoda                          | 0,04 kg                                              |

### Okruženje

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda                | CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standardi                              | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -10...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ip stepen zaštite                      | IP40 any position except vertical position conforming to IEC 60529<br>IP42 vertical position conforming to IEC 60529                                                                                                                                                                                                                            |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class I aluminium tube mounting conforming to IEC 60947-1<br>Class I aluminium tube mounting conforming to IEC 60947-5-1<br>Class I aluminium tube mounting conforming to IEC 61140<br>Class II base mounting conforming to IEC 60947-1<br>Class II base mounting conforming to IEC 60947-5-1<br>Class II base mounting conforming to IEC 61140 |
| Tretman zaštite                        | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 45 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 7,9 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 4,8 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 4,8 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 1,477 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|