

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVMC34

svetleća jedinica - Ø 45 - crvena - BA 15d - bez sijalice - ≤ 230 V AC DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVM
Tip proizvoda ili komponente	Svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	Svetleća jedinica
Ime komponente	XVM
Svetlosni izvor	Sijalica nije uključena, crvena
Tip sijalice	Incandescent with BA 15d base Super bright LED Flash discharge tube
[us] nazivni napon	≤ 230 V AC/DC

Dopunske informacije

Prečnik za montiranje	45 mm
Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika
Maksimalna snaga disipacije u w	5 W
Povezivanje - priključci	Screw terminals, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm ²
Označavanje	CE
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60947-1 4 kV
Osvetljenost	650 cd/m ²
Cad ukupna širina	47 mm
Cad ukupna visina	65 mm
Cad ukupna dubina	47 mm
Masa proizvoda	0,04 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CCC
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	IP40 any position except vertical position conforming to IEC 60529 IP42 vertical position conforming to IEC 60529
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I aluminium tube mounting conforming to IEC 60947-1 Class I aluminium tube mounting conforming to IEC 60947-5-1 Class I aluminium tube mounting conforming to IEC 61140 Class II base mounting conforming to IEC 60947-1 Class II base mounting conforming to IEC 60947-5-1 Class II base mounting conforming to IEC 61140
Tretman zaštite	TC

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	46 g
Pakovanje 1 visina	7,9 cm
Pakovanje 1 širina	4,8 cm
Pakovanje 1 dužina	4,8 cm
Pakovanje 2 težina	1,493 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------