

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# XVR12B04S

## 120mm rotirajuća svetiljka crvena 24VAC-DC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVR
Tip proizvoda ili komponente	Ožičena rotirajuća svetiljka
Zvučni signal	Zujalica
Kratko ime uređaja	XVR
Prečnik za montiranje	120 mm
Ip stepen zaštite	IP23 u skladu sa IEC 60529
[us] nazivni napon	24 V AC/DC
Svetlosni izvor	LED visokog sjaja, crvena
Nivo buke	50...90 dB (stalni ili isprekidani ton) pri 1 m

### Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): deo tela AS: sijalica
Cad ukupna širina	120 mm
Cad ukupna dubina	120 mm
Masa proizvoda	0,5 kg
Označavanje	CE
Montaža proizvoda	Sa 3 M5 zavrtnja
Granice napona	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	0,8 kV
Struja potrošnje	196 mA
Frekvencija treptanja	2,3 Hz
Kapacitet priključka	0.83 mm <sup>2</sup>
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 18
Dužina kabla	400 mm

### Okruženje

Standardi	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,638 kg
Pakovanje 1 visina	1,950 dm
Pakovanje 1 širina	1,380 dm
Pakovanje 1 dužina	1,400 dm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------