

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVR13B05L

### 130mm rotirajuća svetiljka narandžasta 24VAC/ DCIP67



#### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVR
Tip proizvoda ili komponente	Ožičena rotirajuća svetiljka
Zvučni signal	Bez
Kratko ime uređaja	XVR
Prečnik za montiranje	130 mm
Ip stepen zaštite	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 u skladu sa IEC 60529
[us] nazivni napon	24 V AC/DC
Svetlosni izvor	LED visokog sjaja, narandžasta

#### Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): deo tela PC: globe
Cad ukupna širina	130 mm
Cad ukupna dubina	130 mm
Masa proizvoda	0,82 kg
Označavanje	CE
Montaža proizvoda	Sa 3 M6 zavrtnja
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	0,8 kV
Struja potrošnje	125 mA
Frekvencija treptanja	2,7 Hz
Kapacitet priključka	1.25 mm <sup>2</sup>
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 18
Dužina kabla	400 mm

#### Okruženje

Standardi	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140

#### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,142 kg
Pakovanje 1 visina	27 cm
Pakovanje 1 širina	18,7 cm
Pakovanje 1 dužina	18,7 cm
Pakovanje 2 težina	7,978 kg
Pakovanje 3 težina	40,412 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------