

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVUC25

Ø 60 mm svetleća LED jedinica - trajno
osvetljenje - narandž.- IP65 - 24 V AC/DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	LED jedinica
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVU
Svetlosni izvor	LED, orange
Primena uređaja	Mašina za pakovanje Mašinski alati Automobilska industrija

Dopunske informacije

Tip signalizacije	Trajna
Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica Do 4 jedinice sa zujalicom
Materijal	PC (polycarbonate) V-2 conforming to UL 94 PC (polikarbonat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
[us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC
Maksimalna snaga disipacije u w	2 W
Potrošnja struje	<= 40 mA
Vrsta signalizacije	Trajna
Dužina	50 mm
Masa proizvoda	0,064 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA RoHS UL CE
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Otpornost na vibracije	2 gn

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	145 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9,1 cm
Pakovanje 1 dužina	13,3 cm
Pakovanje 2 težina	4,467 kg
Pakovanje 3 težina	43,39 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka