

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVUC28

Ø 60 mm svetleća LED jedinica - trajno
osvetljenje - žuta - IP65 - 24 V AC/DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	LED jedinica
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVU
Svetlosni izvor	LED, yellow
Primena uređaja	Automobilska industrija

Dopunske informacije

Tip signalizacije	Trajna
Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
Materijal	PC (polycarbonate) V-2 conforming to UL 94
[us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC
Maksimalna snaga disipacije u w	2,5 W
Potrošnja struje	<= 50 mA
Vrsta signalizacije	Trajna
Dužina	50 mm
Masa proizvoda	0,064 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Otpornost na vibracije	2 gn

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,144 kg
Pakovanje 1 visina	0,900 dm
Pakovanje 1 širina	0,900 dm
Pakovanje 1 dužina	1,300 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka