

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

XVUC29

Ø60mm LED jedinica-trajno osvetljenje/trep./
rotacija, više boja, IP65, 24V AC/DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	LED jedinica
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVU
Svetlosni izvor	LED, višebojno
Boja svetlosnog izvora	Zelena Žuta Bela Plava Tamnožuta Crvena
Primena uređaja	Automobilska industrija Mašina za pakovanje Mašinski alati

Dopunske informacije

Tip signalizacije	Trajna Rotacija Treperenje Treperenje
Način spajanja	Do 4 jedinice sa zujalicom Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
Materijal	PC (polycarbonate) V-2 conforming to UL 94 PC (polikarbonat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
[us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC
Maksimalna snaga disipacije u w	1,5 W
Potrošnja struje	<= 70 mA
Frekvencija treperenja	1 Hz treperenje 0,23 Hz sporo trepćuća 7,26 Hz brzo trepćuća 2,33 Hz sporo rotacija 3,3 Hz brzo rotacija
Vrsta signalizacije	Kontinualno/trepereći/bljeskanje/rotirajući
Dužina	50 mm
Masa proizvoda	0,064 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	RoHS CE CSA UL
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Otpornost na vibracije	2 gn

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	170 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9,1 cm
Pakovanje 1 dužina	13,3 cm
Pakovanje 2 težina	4,33 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka