

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVUC9S

zvučna jedinica - Ø 60 mm - XVU zujalica -
IP54 - 24 V AC/DC, crni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	Zujalica
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVU
Boja kućišta	Crna

Dopunske informacije

Tip signalizacije	Stalna ili isprekidana zujalica
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94 ABS (akrilonitril-butadien-stiren) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94 PC (polikarbonat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
Položaj na uređaju	Gornji deo
Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika
[us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC
Maksimalna snaga disipacije u w	1,7 W
Nivo akustičnosti	85 dB at 1 m
Frekvencija zvuka	2635 Hz
Potrošnja struje	≤ 70 mA
Dužina	58 mm
Masa proizvoda	0,077 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL RoHS CE CSA
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Ip stepen zaštite	IP54

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	172 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9,1 cm
Pakovanje 1 dužina	13,3 cm
Pakovanje 2 težina	4,99 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka