

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVUC9VP

Ø 60 mm impulsni signal - XVU zvučna jedinica
- IP54 - 24 VDC, crna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	Zvučna jedinica
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVU
Boja kućišta	Crna

Dopunske informacije

Tip signalizacije	Trajna
Materijal	PBT + ABS (UL94-V0) V-2 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika
[us] nazivni napon napajanja	24 V DC
Maksimalna snaga disipacije u w	4,1 W
Potrošnja struje	<= 190 mA
Dužina	155 mm
Masa proizvoda	0,219 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE RoHS CSA UL
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Ip stepen zaštite	IP54

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,385 kg
Pakovanje 1 visina	0,900 dm
Pakovanje 1 širina	0,930 dm
Pakovanje 1 dužina	2,670 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka