

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVUZ01Q

jedinica za fiksiranje - 3 pina direktna montaža
- srebrna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svetleća kolona
Pribor / posebni tip	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Ime komponente	XVU
Prečnik za montiranje	60 mm

Dopunske informacije

Number of pins	3
Nosači za montažu	Direktna montaža
Kompatibilnost proizvoda	Vrh: AC kućište Vrh: DC kućište Vrh: okretni nosač
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94 ABS (akrilonitril-butadien-stiren) PC (polikarbonat)
Boja kućišta	Srebrna
Povezivanje - priključci	Pritiskom
[us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC 110...240 V AC
Dužina	17 mm
Masa proizvoda	0,063 kg

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Ip stepen zaštite	IP65
Sertifikacija proizvoda	UL CSA CE

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	150 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9,1 cm
Pakovanje 1 dužina	13,3 cm
Pakovanje 2 težina	4,359 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka