

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVUZ06

fleksibilna jedinica - crna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svjetleća kolona
Pribor / posebni tip	Okretni nosač
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Ime komponente	XVU
Prečnik za montiranje	60 mm

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Vrh: AC kućište Vrh: DC kućište Dno: montažna ploča
Dostupna funkcija	Usmereno pri -90...90 ° radni ugao
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94 ABS (akrilonitril-butadien-stiren) PC (polikarbonat)
[us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC 110...240 V AC
Dužina	146 mm
Masa proizvoda	0,193 kg

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Ip stepen zaštite	IP55
Sertifikacija proizvoda	CSA CE UL

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	380 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9,1 cm
Pakovanje 1 dužina	26,8 cm
Pakovanje 2 težina	10,44 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka