

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XY2CB30

potezni prekidač XY2CB - desna i leva strana -
1NC+1NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Preventa XY2
Tip proizvoda ili komponente	Jednostavan potezni prekidač
Kratko ime uređaja	XY2CB
Boja kućišta	Plava
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa EN/IEC 61140 Klasa I u skladu sa NF C 20-030

Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	Bez lampice
Broj kablova	2
Maksimalna dužina kabla za okidanje	100 m
Reset	Iz unutrašnjosti ormara
Tip kontakata i sastav	1 NC + 1 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Tačka kačenja poteznog kabla	RH i LH strane
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Moment pritezanja	0,8...1,2 N.m
Broj kablovskih uvoda	1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland
Označavanje	CE
Mehanička trajnost	60000 ciklusa
Udaljenost između nosača kabla	5 m
[ie] nazivna radna struja	0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A 1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	500 V (stepen zaprjanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
Pozitivno otvaranje	Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 MΩ u skladu sa EN/IEC 60255-7 kategorija 3 25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60269
Opis priključaka iso n°1	(11-12)NC (13-14)NO
Masa proizvoda	29,25 kg
Kompatibilnost	XY2CB

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP22 u skladu sa EN/IEC 60529 (orman) IP22 u skladu sa NF C 20-010 (orman) IP65 u skladu sa EN/IEC 60529 (kućište kontakta) IP65 u skladu sa NF C 20-010 (kućište kontakta)

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	30,000 kg
Pakovanje 1 visina	1,600 dm
Pakovanje 1 širina	2,800 dm
Pakovanje 1 dužina	4,400 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------