

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCC12FCP42B

ženski, M12, 4-pinski, zglobni konektor -
kablovska uvodnica Pg 7



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Konektor
Električna veza	Elbowed female connector M12, 4 pins
Materijal prirubnice	Plastika
Statusne led lampice	2 PNP LED lampice
Kabl za povezivanje	Vijčani priključak / veličina žice <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / kapacitet stezaljke 3...6 mm

Dopunske informacije

Tip kablovske uvodnice	Pg 7
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
[ue] nazivni radni napon	10...30 V DC
[in] nazivna struja	3 A
Materijal kućišta	Plastika
Minimalna otpornost izolacije	1000 GΩ
Otpornost kontakta	8000 μΩ
Masa proizvoda	0,02 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	28 g
Pakovanje 1 visina	3,2 cm
Pakovanje 1 širina	10,1 cm
Pakovanje 1 dužina	12,2 cm
Pakovanje 2 težina	1,812 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
