

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XZCC12MCM40B

muški, M12, 4-pinski, zglobni konektor -  
kablovska uvodnica Pg 7



### Osnovne informacije

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za kabliranje  |
| Pribor / posebni tip        | Konektor  |
| Električna veza             | Muški lakat konektor M12, 4 pina  |
| Materijal prirubnice        | Metal   |
| Statusne led lampice        | Bez   |
| Kabl za povezivanje         | Vijčani priključak / veličina žice <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / kapacitet stezaljke 3...6 mm |

### Dopunske informacije

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Tip kablovske uvodnice             | Pg 7                 |
| Učvršćivanje kablovskog priključka | Za zavrtanje         |
| [ue] nazivni radni napon           | 125 V AC<br>150 V DC |
| [in] nazivna struja                | 3 A                  |
| Materijal kućišta                  | Plastika             |
| Minimalna otpornost izolacije      | 1000 G $\Omega$      |
| Otpornost kontakta                 | 8000 $\mu\Omega$     |
| Masa proizvoda                     | 0,025 kg             |




### Okruženje

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Ip stepen zaštite                  | IP67        |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -40...85 °C |

### Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 26 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 2 cm     |
| Pakovanje 1 širina          | 6 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 7 cm     |
| Pakovanje 2 težina          | 2,992 kg |

### Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Propis REACH                 |  REACH Deklaracija  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da   |

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 meseci

---