

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XZCC12MDP40B

### muški, M12, 4-pinski, ravni konektor - kablovska uvodnica Pg 7



#### Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Konektor
Električna veza	Ravni muški konektor M12, 4 pina
Materijal pribornice	Plastika
Statusne led lampice	Bez
Kabl za povezivanje	Vijčani priključak / veličina žice <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / kapacitet stezaljke 3...6 mm

#### Dopunske informacije

Tip kablovske uvodnice	Pg 7
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
[ue] nazivni radni napon	125 V AC 150 V DC
[in] nazivna struja	3 A
Materijal kućišta	Plastika
Minimalna otpornost izolacije	1000 G $\Omega$
Otpornost kontakta	8000 $\mu\Omega$
Masa proizvoda	0,025 kg




#### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...85 °C

#### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	20 g
Pakovanje 1 visina	2,9 cm
Pakovanje 1 širina	12,3 cm
Pakovanje 1 dužina	4,2 cm
Pakovanje 2 težina	1,315 kg

#### Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 meseci

---