

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCC20FCM30B

ženski, 1/2 20UNF, 3-pinski, zglobni konektor -
kablovska uvodnica Pg 7



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Konektor
Električna veza	Ženski lakat konektor 1/2 20 UNF, 3 pina
Materijal priрубnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Kabl za povezivanje	Vijčani priključak / veličina žice <0,75 mm ² / kapacitet stezaljke 3...6 mm

Dopunske informacije

Tip kablovske uvodnice	Pg 7
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
[ue] nazivni radni napon	250 V AC
[in] nazivna struja	4 A
Materijal kućišta	Plastika
Minimalna otpornost izolacije	1000 GΩ
Otpornost kontakta	8000 μΩ
Masa proizvoda	0,02 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,024 kg
Pakovanje 1 visina	0,200 dm
Pakovanje 1 širina	0,360 dm
Pakovanje 1 dužina	0,400 dm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------