

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCC20FDM30B

ženski, 1/2 20UNF, 3-pinski, ravni konektor -
kablovska uvodnica Pg 7



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Konektor
Električna veza	Ravni ženski konektor 1/2 20 UNF, 3 pina
Materijal priрубnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Kabl za povezivanje	Vijčani priključak / veličina žice <0,75 mm ² / kapacitet stezaljke 3...6 mm

Dopunske informacije

Tip kablovske uvodnice	Pg 7
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
[ue] nazivni radni napon	250 V AC
[in] nazivna struja	4 A
Materijal kućišta	Plastika
Minimalna otpornost izolacije	1000 GΩ
Otpornost kontakta	8000 μΩ
Masa proizvoda	0,02 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	25 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	5 cm
Pakovanje 1 dužina	7 cm
Pakovanje 2 težina	2,61 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------